

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora orbital

GSS 160 Multi



desde 193,00 EUR*

* Precio de venta al público de referencia Promocional (sin IVA)

Lijadora orbital compacta y ergonómica para múltiples aplicaciones, incluidas las esquinas

Los datos más importantes

| | |
|--------------------------------|--------|
| Potencia absorbida | 180 W |
| Diámetro de circuito oscilante | 1,6 mm |

Número de pedido 0 601 2A2 300

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Potencia absorbida | 180 W |
| Velocidad de giro en vacío | 12.000 rpm |
| Número de oscilaciones en vacío | 24.000 opm |
| Diámetro de circuito oscilante | 1,6 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 360 x 440 x 155 mm |
| Tensión, eléctrica | 230 V |
| Placa lijadora con cierre por contacto, ancho | 80 mm |
| Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, largo | 113 mm |
| Placa lijadora delta con cierre por contacto, ancho | 100 mm |
| Placa lijadora con cierre por contacto y abrazadera, ancho | 101 mm |
| Placa lijadora delta con cierre por contacto, largo | 150 mm |
| Placa lijadora con cierre por contacto, largo | 130 mm |

Ruido/vibración

Lijar material estratificado

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Valor de vibraciones generadas ah | 5 m/s ² |
| Tolerancia K | 1,5 m/s ² |

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Incorpora un reposamuñecas ergonómico y un diseño compacto para un manejo sencillo y cómodo
- Incluye tres almohadillas intercambiables para trabajar en bordes, esquinas y superficies planas pequeñas
- Caja para polvo con sistema integrado de microfiltros Bosch para trabajar prácticamente sin polvo

