

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Lijadora de pared

GTR 55-225



desde 340,00 EUR*

* Precio de venta al público de referencia Promocional (sin IVA)

Lijado de paredes sin esfuerzo. Mayor eficiencia en el lijado de paredes.

Los datos más importantes

Ø de plato lijador	215 mm
Potencia absorbida	550 M

Número de pedido 0 601 7D4 000

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Ø de plato lijador	215 mm
Potencia absorbida	550 M
Peso	4,8 kg
Dureza del plato de goma	Nivel suave
Tipo de almohadilla de lija	Una almohadilla + almohadilla intermedia
Velocidad de giro en vacío	340 - 910 rpm
Diámetro de hoja de lija	225 mm

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El cabezal UltraFlexible patentado permite un deslizamiento sin esfuerzo por techos y paredes
- El modo de ventosa de techo reduce el peso que debe soportar el usuario, lo que contribuye a reducir la fatiga
- Una empuñadura adicional ergonómica en forma de L reduce el esfuerzo en los brazos, lo que aumenta la comodidad durante el uso

